

Technical specification



JM Ceiling Colour Back FR				
Article Артикул		03-2060-3100	03-2061-4100	03-2060-5100
Basic material Основной материал		100 % polyester (acrylic polymer coated) 100% полиэстер (акриловое полимерное покрытие)		
Weave Тип плетения		woven fabric ткань		
Width Ширина		310 cm / 122†	410 cm / 161†	510 cm / 201†
Weight approx Вес	EN ISO 2286-2	295 g/m ² / 8,7 oz/yd ²		
Thickness approx Толщина	EN ISO 2286-3	0,36 mm / 0,014†		
Light fastness Светостойкость	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Resistance to water penetration Водостойкость	EN ISO 811:2018	approx. 690 cm / 272†		
Dimensional change (temp) Изменение размеров (температура)	110°C, 2 min	warp: ≤ 1 % weft: ≤ 1 %		
Dimensional change (moisture) Изменение размеров (влажность)	DIN 53892-2	warp: ≤ 1 % weft: ≤ 1 %		
Tensile strength: Предел прочности:	EN ISO 1421	warp: ≥ 50 daN / 5 cm weft: ≥ 40 daN / 5 cm		
Tear strength Прочность на разрыв	EN ISO 1875-3	warp: ≥ 20 N weft: ≥ 15 N		
Fire classification Пожарная классификация	EN 13501-1	B-s1, d0		
Light transmittance Коэффициент пропускания света	EN 410 : 4 %	6 %		
Degree of whiteness approx Степень белизны	according to Berger	13000: ~110 11471: ~70		
Printability Возможность фотопечати		yes (UV, latex, solvent) да (УФ, латекс, сольвент)		
Care instruction Инструкция по уходу		spongeable моющийся		
Manufacturing guidance Руководство по производству		to cut with cold knife резать макетным ножом		
Roll length approx Длина рулона		50 m / 55 yd		

Data is measured according to EN 410:2011.

The information provided in this document do not exempt processors from carrying out own tests and trials as further handling and processing may show significant effects on our products. Application, utilization and processing of products are beyond our control and are therefore the sole responsibility of the processors.

All specifications are based on average values and may deviate within the standard tolerance limits. Subject to technical modifications.

Product certificates and guarantees

Сертификаты и гарантии на продукцию

Sustainable building certificates

All JM fabrics certified according to SCS Advantage™ Gold can contribute to credits in sustainable building certifications, such as DGNB, BREEAM and LEED.

JM Ceiling Colour Back



PVC-free - без ПВХ



water resistant - водостойкий



tear-resistant - прочный на разрыв



good crease recovery -
хорошее восстановление складок



textile appearance -
текстильный внешний вид



easy to clean - легко очистить



good opacity -
хорошая непрозрачность



flame retardant - огнестойкий

JM Ceiling Colour Back

digitally printed



13000

13000

Pure White

11471

Crème